

Datasheet

Paketsafe Air Paketkasten Weiß

Part No: 100444



Technical data

Power Supply	7 ... 28VDC PELV and/or 2xAA batteries á 1.5V
Power Consumption	PELV: 5mW, max. 50mW Battery: 10µW, max. 30mW
Power Loss	max. 50mW
Ambient Temperature	-40 ... 85°C / -40 ... 185°F
Humidity	max. 95% r.H. (non condensing)
Radio Frequency	868MHz (SRD Band Europe)max. Power 15.1mW e.r.p.915MHz (ISM Band Region 2)max. Power 13.2mW

Connections

Orange / White	7 ... 28VDC PELV
Wire cross-section	0.25 ... 0.8mm² / AWG12 ... AWG18
Stripping Length	5mm / 0.2"

Product features

Colours	Anthracite: RAL7016White: RAL9016
Finish	matte structured

Weight & dimensions

Product Weight	4700g
Weight incl. Packaging	5500g
Product Dimensions	38.5x11.5x22cm / 15.1x4.5x8.7" (LxWxH)
Packaging Dimensions	45x27x15cm / 17.7x10.6x5.9" (LxWxH)

Certifications & Standards

Safety Rating	IP20
---------------	------

Datasheet

Paketsafe Air Paketkasten Weiß

Artikel Nr.: 100444



Über das Produkt

Mit dem Paketsafe Air Paketkasten bieten Sie Ihren Kunden eine intelligente Lösung, um Pakete sicher zu empfangen, auch wenn der Kunde nicht zu Hause oder im Büro ist. Der Paketkasten ist einsetzbar in Einfamilienhäusern, Wohnbauten oder Gewerbeobjekten.

Ausgestattet mit der Loxone Air Technologie lässt sich der Paketsafe Air Paketkasten rasch und einfach in bestehende Loxone Installationen einbinden. Bei Eintreffen des Pakets wird eine automatische Benachrichtigung via Loxone App an Ihren Kunden gesendet.

Die Vorteile im Überblick:

- Volle Integration ins Loxone System inkl. Softwarebaustein
- Push-Nachricht bei Paketempfang und -entnahme
- wasserfest & schnittsicher dank integriertem Edelstahlnetz
- offen für alle Paket- und Lieferdienste
- frei positionierbar dank Air Technologie
- platzsparendes Design
- Für XXL-Pakete (bis 140l)
- Lieferung nach Österreich und Deutschland

Mehr Informationen finden Sie im Paketsafe-Shop.

Technische Daten

Elektrische Daten	
Spannungsversorgung	7 ... 28VDC PELV und/oder 2xAA Batterien á 1,5V
Leistungsaufnahme	PELV: 5mW, max. 50mWBatterie: 10µW, max. 30mW
Verlustleistung	max. 50mW
Umgebungstemperatur	-40 ... 85°C / -40 ... 185°F
Luftfeuchtigkeit	max. 95% r.H. (nicht kondensierend)
Radiofrequenz	868MHz (SRD Band Europe)max. Leistung 15.1mW e.r.p.915MHz (ISM Band Region 2)max. Leistung 13.2mW

Anschlüsse

Verkabelung & Anschlüsse	
Orange / Weiß	7 ... 28VDC PELV
Kabelquerschnitt	0.25 ... 0.8mm² / AWG12 ... AWG18
Abisolierlänge	5mm / 0,2"

Produkteigenschaften

Produkteigenschaften	
Farben	Anthrazit: RAL7016Weiß: RAL9016
Glanzgrad	Matt Feinstruktur

Gewicht & Abmessungen

Abmessungen & Gewicht	
Gewicht Produkt	4700g
Gewicht inkl. Verpackung	5500g
Abmessungen Produkt	38,5x11,5x22cm / 15,1x4.5x8,7" (LxWxH)
Abmessungen Verpackung	45x27x15cm / 17,7x10,6x5,9" (LxWxH)

Zertifizierungen & Standards

Zertifizierungen & Standards	
Schutzart	IP20