

Datasheet

Advance Paris My Connect 250

Part No: 610147



About the product

Das audiophile All-in-one Gerät - mit der Röhrenvorstufe, dem großen Ringkerntransformator für perfekte Stromlieferfähigkeit und den üppigen 180 Watt Leistung pro Kanal (an 8 Ohm), hinterlässt der My Connect 250 einen bleibenden Eindruck. Auch große Hör-Räume und anspruchsvolle Lautsprecher können ausdrucksstark beschallt werden.

Technical data

Ausgangsleistung an 8 Ω	2 X 190 W RMS
Ausgangsleistung an 4 Ω	2 X 280 W RMS
Frequenzgang	10 Hz - 50 kHz
Verzerrung	Inf. to 0,007%
Signal / Rauschverhältnis	103 dB
Kanaltrennung	75 dB
Stromanschluss	115V / 230V
Stromverbrauch im Standby	kleiner als 0,5 W
Maximaler Stromverbrauch	600 W
Trafo Leistung	(2x) 300 VA
Trafo Typ	(2x) Toroidal
Analoge Eingänge	(2x) XLR - (5x) RCA (1x) Amp-IN RCA
Digitale Eingang	(3x) Optical - (3x) Coaxial - (1x) AES/EBU HDMI Audio - HDMI ARC - USB Type B Bluetooth (optional mit X-FTB01 oder 02) Ethernet (RJ45) - Wi-Fi FM / DAB
Analoge Ausgänge	XLR - RCA PRE-out/ RCA REC-Out SUB-Out (2x) RCA
High-Bias	Ja (ON / OFF)
Lautsprecherklemmen	(A-B-C) Banana / Spider / blanke Kabel
Fernbedienung	ja (IR)
Trigger	(2x) OUT - 12V - Mini-jack Mono
Maße (HxBxT in cm)	43x19,5x45,5
Kartonmaße (HxBxT in cm)	53x28x52
Brutto-/Nettogewicht in (kg)	20,6 / 18,6
Produktname	MyConnect 250
EAN Code	3760179292374

Datasheet

Advance Paris My Connect 250

Artikel Nr.: 610147



Über das Produkt

Das audiophile All-in-one Gerät - mit der Röhrenvorstufe, dem großen Ringkerntransformator für perfekte Stromlieferfähigkeit und den üppigen 180 Watt Leistung pro Kanal (an 8 Ohm), hinterlässt der My Connect 250 einen bleibenden Eindruck. Auch große Hör-Räume und anspruchsvolle Lautsprecher können ausdrucksstark beschallt werden.

Technische Daten

Ausgangsleistung an 8 Ω	2 X 190 W RMS
Ausgangsleistung an 4 Ω	2 X 280 W RMS
Frequenzgang	10 Hz - 50 kHz
Verzerrung	Inf. to 0,007%
Signal / Rauschverhältnis	103 dB
Kanaltrennung	75 dB
Stromanschluss	115V / 230V
Stromverbrauch im Standby	kleiner als 0,5 W
Maximaler Stromverbrauch	600 W
Trafo Leistung	(2x) 300 VA
Trafo Typ	(2x) Toroidal
Analoge Eingänge	(2x) XLR - (5x) RCA (1x) Amp-IN RCA
Digitale Eingang	(3x) Optical - (3x) Coaxial - (1x) AES/EBU HDMI Audio - HDMI ARC - USB Type B Bluetooth (optional mit X-FTB01 oder 02) Ethernet (RJ45) - Wi-Fi FM / DAB
Analoge Ausgänge	XLR - RCA PRE-out/ RCA REC-Out SUB-Out (2x) RCA
High-Bias	Ja (ON / OFF)
Lautsprecherklemmen	(A-B-C) Banana / Spider / blanke Kabel
Fernbedienung	ja (IR)
Trigger	(2x) OUT - 12V - Mini-jack Mono
Maße (HxBxT in cm)	43x19,5x45,5
Kartonmaße (HxBxT in cm)	53x28x52
Brutto-/Nettogewicht in (kg)	20,6 / 18,6
Produktname	MyConnect 250
EAN Code	3760179292374